



COMPO-CARE

FARBAUFRISCHER FÜR
HOLZVERBUNDWERKSTOFFE

Produkt- beschreibung	COMPO-CARE ist ein wasserbasierter Farbauffrischer für Holzverbundwerkstoffe. Er schützt sie und frischt die Farbe auf.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Getönt-transparenter Schutzanstrich.• Antifleckenschutz (Öl, Fett usw.).• Macht die Oberfläche wasserundurchlässig.• Einfache Anwendung.• Schnell trocknend.
Anwendungs- gebiete	<ul style="list-style-type: none">• Im Außenbereich.• Für alle Holzverbundwerkstoffe.• Für waagerechte Oberflächen (Terrassenböden usw.) und senkrechte Oberflächen (Fassadenverkleidungen usw.), Gartenmöbel usw.• Ideal für gerillte Bretter.
Technische Daten	<p>Lösemittel: Wasser. Dichte (bei +20 °C): 1,010 ± 0,05. Flammpunkt: Nicht als unbrennbar klassifiziert. Gebindegrößen: Non classé inflammable. Farbtöne: 1 l, 2,5 l. Teintes :  Braun Grau</p> <p>Haltbarkeit: Mindestens 1 Jahr im dicht verschlossenen Originalgebinde. Trocknung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte: Berührungstrocken: 1 Stunde. Ingebrauchnahme: 12 bis 24 Stunden. FOV : 3% ± 0,5.</p>
Werkzeuge	Pinsel, Roller.
Empfehlungen vor der Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Nicht in der prallen Sonne auftragen, die heißen Mittagsstunden meiden.• Achten Sie darauf, dass es 24 Stunden nach dem Auftragen nicht regnet.• Nicht zu behandelnde Flächen abdecken.
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none">• Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Schimmel und Fettflecken sein.• Bei Bedarf mit COMPO-CLEAN* oder einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Nicht verdünnen. Das Produkt vor dem Auftragen gut aufrühren.• Eine gleichmäßige Schicht COMPO-CARE auf die gesamte Brettlänge auftragen.• Beim Auftragen mit einer Spritzpistole ist ein Glätten immer empfehlenswert, um das Eindringen zu verbessern und um ein einheitliches Bild zu erzeugen.
Ergiebigkeit	± 15 m ² /l.

Reinigung der Werkzeuge

Wasser.

Instandhaltung

Wenn sich der Untergrund im Laufe der Zeit aufhellt, eine Schicht COMPO-CARE gemäß obigen Verarbeitungshinweisen auf den gesamten Untergrund auftragen. Die Flächen nicht abschleifen, abbeizen oder sandstrahlen.

Aufbewahrung

Produkt geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.

Sicherheit

Lesen Sie das auf unserer Webseite www.owatrol.com erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Version

03/2012.

* Gleicher Hersteller



Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.