



DECK CLEANER

HOLZREINIGER, AUFHELLER, NEUTRALISATION

Eigenschaften

OWATROL DECK CLEANER dringt tief in die Poren des Untergrundes ein und beseitigt tief sitzende Verschmutzungen. Somit gibt es dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Es entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat und Lacken. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. OWATROL DECK CLEANER enthält Oxalsäure und ist biologisch abbaubar.

Einsatzgebiete

OWATROL DECK CLEANER ist ein Reiniger, Entgrauer und Aufheller für vergrautes Holz z.B. Decks, Möbel, Handläufe, Aufbauten, Masten, Pinne, Cockpit, Fenster, Türen, Steganlagen, Bootshäuser, Gelcoat, GFK und andere Kunststoffe, Decksbeläge, (auch strukturierte), Schiff-Decks, ohne Dichtungen oder Verleimungen zu schädigen. Es beseitigt witterungsbedingte Verfärbung und Stockflecken sowie Roststreifen auf Gelcoat und Lacken. OWATROL DECK CLEANER wird auch zum Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhaltstoffen und zur Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen benötigt. Es kann zur „selektiven“ Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen (z.B. bei Decks, wo Randbereiche teilweise weniger der Sonne ausgesetzt sind) verwendet werden sowie zur intensiven Reinigung von intakten Anstrichen und nicht vergrauten Bereichen. Hier wird intensiv gereinigt ohne den Farbton zu ändern. Bei vergrauten Bereichen: Entgrauung hin zum Originalfarbton.

Charakteristik	
Kurzbeschreibung	Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator
Aussehen	blaue, thixotrope Flüssigkeit, die an senkrechten Flächen nicht abläuft
Lösungsmittel	Wasser
spez. Gewicht bei 18°C	> 1 g/cm ³
Gebindegrößen	2,5 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 3 Jahre im geschlossenen Originalgebinde
Lagerbedingungen	frostfreie Lagerung im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Metallgebinde umfüllen)
Flammpunkt	nicht entflammbar
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt
Eignung	für alle Holzarten, für viele Kunststoffe, Gelcoat, GFK und Lacke
Verarbeitungsbedingungen	5°C bis 25°C, keine direkte starke Sonneneinstrahlung
Werkzeug	Auftragen mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle oder Sprühgerät (verdünnen!) Abwaschen mit Wasserschlauch und Bürste (keine Stahlbürste) oder Hochdruckreiniger mit wenig Druck, Reinigung: mit Wasser und Seife
Verdünnung	zum Entgrauen und Neutralisieren: unverdünnt zum Reinigen: mit Wasser bis 1:5 (je nach Verschmutzung)
Ergiebigkeit	zum Entgrauen und Neutralisieren: ca. 5m²/ Liter, zum Reinigen: je nach Verdünnung: ca. 5 – 20m²/ Liter

Anwendung:

Vorbereitung

verwitterte Farbschichten (z.B. mit **MARINE STRIP**) oder Teaköle (z.B. mit **DEEP CLEANER**) entfernen; angrenzende Flächen, die nicht gereinigt werden sollen, sowie Pflanzen abdecken; Metallteile und Glanzlacke können mattiert werden, wenn **DECK CLEANER** dort trocknet, also abdecken oder sofort abspülen

Empfehlungen vor der Anwendung

saugfähige Untergründe (Holz, Beton, Naturstein usw.) mit Wasser anfeuchten;
DECK CLEANER durch Schütteln homogenisieren

Anwendung

- * reichlich und gleichmäßig auftragen
- * 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, dabei Fläche (mit Wassersprühstrahl) feucht halten
- * mit viel Wasser und mechanischer Unterstützung (Kunsthaarbürste oder Hochdruckreiniger) abwaschen, um Verschmutzungen auch aus den Poren zu entfernen
- * bei stark verfärbten Bereichen ggfs. wiederholen
- * Trocknung vor Neuanstrich mit Ölen (z.B. **OWATROL DECK SEALER** oder **AQUADECKS**) oder Lacken: mind. 3 Tage
- * falls erforderlich vor Neuanstrich hochstehende Holzfasern mit feinem Schleifpapier glätten

Pflege und Instandhaltung

Ungeschützte, gereinigte Flächen werden mit der Zeit wieder verschmutzen und vergrauen, dann Reinigung wiederholen.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	EINWIRKZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
5 bis 10 m²/l	Pinzel, Handschuhe Bürste Hochdruckreiniger	+35°C +5°C	10 min ↓ 20 min	WASSER

STAND: SEPTEMBER 2009

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

<p>Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com</p>	<p>Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de</p>
--	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.