



POLISHFLOOR®

PFLEGEMITTEL FÜR VERSIEGELTES PARKETT

EIGENSCHAFTEN

- schnelle und einfache Anwendung
- nach Trocknung farblos
- geruchlos
- wässrige Phase
- vergilbt nicht

FUNKTIONEN

- härtende („metallisierende“) Politur
- Pflege und Schutz für versiegeltes Parkett
- Hinterlässt einen Schutzfilm auf dem Untergrund, um den Verschleiß der Versiegelung zu vermeiden.
- Verstärkt den Glanz und intensiviert die Farben des Untergrunds.

EINSATZGEBIETE

- Zur erstmaligen Pflege und regelmäßigen Instandhaltung von versiegeltem Parkett, Holzböden, Holztreppen.
- kompatibel mit im Werk oder vor Ort versiegeltem Parkett, Linoleum und Kork.
- Ebenfalls auf Fertigparkett und Laminat anwendbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	Polymerdispersion + Wachs
Farbton	farblos
Flammpunkt	nicht brennbar
pH-Wert	8,5
Gebindegrößen	1 Liter

ERGIEBIGKEIT

- ca. 40 m²/Liter
- Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds und der Anwendungstechnik ab.

WERKZEUG

- Schrubber mit fusselfreiem Putzlappen.

VERDÜNNUNG

- Erste Pflege: gebrauchsfertig
- Regelmäßige Pflege: mit Wasser verdünnen, ca. 2%.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- POLISHFLOOR® vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.
- Es wird empfohlen, bei der Anwendung Gummihandschuhe zu tragen und die zu reinigenden Räume gut zu belüften.
- Vorschriften des Herstellers beachten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Schmutz mit Staubsauger oder Besen entfernen.
- Bei groben Verschmutzungen vorher das Reinigungsmittel SPACENETT® verwenden.

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG

- Nach der Versiegelung mind. drei Wochen warten, bevor die erste Reinigung durchgeführt wird.
- Produkt gut schütteln.

ANWENDUNG

- **Erste Pflege:** eine dünne Schicht POLISHFLOOR® (unverdünnt) mit fusselfreiem Putzlappen und Schrubber gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen.

Wenn der Boden mehr glänzen soll, Vorgang nach Trocknung wiederholen.

Fläche vor dem Begehen mindestens 8-12 Stunden trocknen lassen.

- **Regelmäßige Pflege:** 2% POLISHFLOOR® mit Wasser mischen und in einer feinen, gleichmäßigen Schicht auf den sauberen Untergrund mit fusselfreiem Putzlappen und Schrubber auftragen. Wenn der Boden mehr glänzen soll, Vorgang nach Trocknung wiederholen. Fläche vor dem Begehen mindestens 1 Stunde trocknen lassen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

- mit Wasser direkt nach Verwendung

TROCKENZEIT

- **Erste Pflege:** mindestens 8 Stunden

- **Regelmäßige Pflege:** mindestens 1 Stunde

Die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trockenzeit erheblich.

ANWENDUNGSINTERVALL

- Die Anwendungsintervalle hängen von der Häufigkeit der Nutzung ab.

LAGERUNG

- 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
- frostempfindlich

*Produkte des gleichen Herstellers. Technische Datenblätter beachten und entsprechende Gebrauchsanleitungen anfordern.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
Ca. 40 m ² /L	Schrubber Lappen	+25°C +10°C	8 - 12 Stunden	WASSER

Stand: April 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.