



SPACENETT

Leistungsstarker professioneller Reiniger für Fußböden

EIGENSCHAFTEN

- schnelle und einfache Anwendung
- geruchlos
- wässrige Phase

FUNKTIONEN

- leistungsstarker Reiniger zur Beseitigung von Wachs, Fett und anderen Verschmutzungen, die sich im Laufe der Zeit auf dem Untergrund ablagern
- wertet versiegeltes Parkett wieder auf
- Nach SPACENETT® muss immer ein Schutzprodukt vom Typ POLISHFLOOR®* aufgetragen werden, um die ursprüngliche Endbehandlung zu schützen.

EINSATZGEBIETE

- Alle versiegelten oder geölten Holz- oder Korkböden sowie elastische Böden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	Alkalibasis
Flammpunkt	nicht brennbar
pH-Wert	10
Gebindegrößen	1 Liter

ERGIEBIGKEIT

- ca. 20 m²/Liter
- Die Ergiebigkeit hängt vom Verschmutzungsgrad des Untergrunds ab.

WERKZEUG

- Zerstäuber
- Schrubber mit fuselfreiem Putzlappen
- saubere Tücher
- Poliermaschine mit beigem Pad

VERDÜNNUNG

- auf versiegeltem Boden: gebrauchsfertig
- auf geöltem Boden: SPACENETT® mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnen

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Alles abdecken, was nicht gereinigt werden soll.
- SPACENETT® nicht auf Metallflächen oder hochglanzlackierten Flächen anwenden.
- Es wird empfohlen, bei der Anwendung Gummihandschuhe zu tragen und die zu reinigenden Räume gut zu belüften.
- Vorschriften des Herstellers beachten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Schmutz mit Staubsauger oder Besen entfernen.

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG

- Nach der neu erfolgten Versiegelung eines Bodens mind. drei Wochen warten, bevor die erste Reinigung durchgeführt wird.
- Produkt gut schütteln.
- Es wird sehr empfohlen, SPACENETT® aufzusprühen, damit der Boden kein überschüssiges Produkt aufsaugt, insbesondere wenn der Fugenschutz im Laufe der Zeit weniger wirksam wird.

ANWENDUNG

- SPACENETT® auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen – dabei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten .
- Nach einer kurzen Einwirkzeit von 2-3 Minuten mit der Poliermaschine reinigen.
- Bei starker Verschmutzung Anwendung wiederholen.
- Nach dem Trocknen mit einem Wischmopp mit Wasser nachwischen, ohne den Boden zu nass zu machen.
- Wasser mehrmals wechseln.

ACHTUNG: Nach Anwendung von SPACENETT® ist es unbedingt erforderlich, den Untergrund mit einem Schutzprodukt vom Typ POLISHFLOOR® - unverdünnt - zu schützen.

TROCKENZEIT

- ca. 30 Minuten bei 18°C
- Die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trockenzeit erheblich.

ANWENDUNGSINTERVALL

- Je nach Verschmutzung des Untergrunds:
 - 1 x jährlich bei starker Nutzung
 - 1 x alle 2-3 Jahre je nach Bedarf bei häuslicher Nutzung
- Auf einem frisch versiegelten Boden SPACENETT® frühestens nach 3 Wochen anwenden, damit die Versiegelung vollständig durchtrocknen kann.

LAGERUNG

- 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
- frostempfindlich

*Produkte des gleichen Herstellers. Technische Datenblätter beachten und entsprechende Gebrauchsanleitungen anfordern.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
Ca. 20 m ² /L	Schrubber Wischlappen	+25°C +10°C	30 Minuten	WASSER

STAND: APRIL 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.