



BINDEMITTEL FÜR HOLZKITT FÜR FUGEN/RISSE

EIGENSCHAFTEN

- für alle Holzarten
- schnelle Trocknung
- geruchlos
- sehr gut schleifbar
- vergilbt nicht und ändert den Holzton nicht
- bewahrt langfristig eine optimale Elastizität

FUNKTIONEN

- Acrylkitt für Fugen, Risse, Löcher oder kleine Fehler von max. 2 mm
- Anwendung nach Vermischen mit Schleifmehl (80er bis 100er-Körnung)
- verhindert das Zusammenkleben der Parkettstäbe durch die Versiegelung. Die Pufferfunktion der Fugen bleibt somit erhalten.

EINSATZGEBIETE

- Parkett, Holzböden, Treppen im Innenbereich (alt oder neu)
- kompatibel mit der Grundierung PRIMAFLOOR®*, den Tönungen CHROMAFLOOR®*, den Versiegelungen und Lasuren von DURIEU, Ölen und anderen Lacken (die mit Acrylbindemitteln kompatibel sind)
- auf allen Holzarten anwendbar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Harztyp	Styrolacryl
Farbton	farblos nach Trocknung
Flammpunkt	> 100°C
pH	8,0± 0,5
Dichte (20°C)	1,01 ± 0,02
Gebindegrößen	1 Liter und 2,5 Liter

ERGIEBIGKEIT

- Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, dem zu füllenden Raum und der Zahl der Anwendungen ab.

WERKZEUG

- Spachtel oder Spachtelmesser und Eimer zur Zubereitung der Mischung
- Rostfreie Werkzeuge benutzen, um die Holznuancen nicht zu verändern.

VERDÜNNUNG

- gebrauchsfertig zum Mischen mit Schleifmehl
- ca. 20% Schleifmehl mit LIANFLOOR® mischen.
- Nicht mit anderen Produkten oder Wasser verdünnen.
- Wenn die Paste nach dem Vermischen zu dick erscheint, kann die Viskosität durch direkte Zugabe von LIANFLOOR® angepasst werden.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- LIANFLOOR® vor dem Mischen mit Schleifmehl gut aufrühren.
- Nicht bei einer Umgebungs- und Holztemperatur unter 15°C oder über 25°C anwenden.
- Das Holz muss vor der Anwendung sauber, trocken, fettfrei und frei von Anstrichen und/oder sonstigen Behandlungen sein (siehe nebenstehende Angaben).
- Vor dem vollständigen Versiegelungsprozess mit Insekten- und Pilzschutzbehandlung SANIXYL* auf Rohholz kompatibel.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- In jedem Fall gültige Normen/VOB-Vorschriften beachten.

ANWENDUNG

- LIANFLOOR® mit dem Schleifmehl des letzten Schleifvorgangs in einem Edelstahleimer oder direkt auf dem Boden vermischen, um den Fugenkitt herzustellen.
- Mischung mit einem Spachtel oder Spachtelmesser aus Edelstahl auftragen.
- Falls der Fugenkitt beim Trocknen schrumpft (eingefallene Fugen), Vorgang ohne Zwischenschliff wiederholen.
- Behandelten Bereich schleifen (80er- oder 100er-Körnung).
- Untergrund nach jedem Schliff sorgfältig entstauben.
- Mit den einzelnen Schritten des Versiegelungsvorgangs fortfahren.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

- mit Wasser direkt nach Verwendung

TROCKENZEIT (ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF 20°C UND 50% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT)

- Trocknung in ca. 2 Stunden je nach Umgebungsbedingungen und Fugenbreite.
Produkt auf Wasserbasis: bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung verlängert sich die Trockenzeit erheblich.

LAGERUNG

- 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
- Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen lagern.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
Je nach Spaltgröße	Edelstahl-Spachtel	+25°C +15°C	2 Stunden	WASSER

STAND: APRIL 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.