



# Innostone

## FAS007

### **MOOSENTFERNER MIT LANGZEITWIRKUNG**

#### **EIGENSCHAFTEN**

- wirkt vorbeugend und bekämpfend
- lange Schutzwirkung
- Produkt in wässriger Phase
- geruchlos und chlorfrei
- hohes Benetzungsvermögen
- Anwendung vor Farbanstrich empfohlen
- Keine Änderung der Farbtönung des Untergrunds

#### **FUNKTIONEN**

Entfernt Moos, Flechten, Algen (rote und andere), Bakterien, Schimmel, Luftverschmutzung, Kohlenwasserstoffrückstände. Reinigung mit Langzeiteffekt.

#### **EINSATZGEBIETE**

Fassaden, Dächer, Balkone, Bodenfliesen, Treppen, Terrassen, Monumente, Töpferwaren, Bodenbeläge von Tennisplätzen usw.

Wirkt auf Stein, Ziegeln, Schiefer, Dachziegeln, Schindeln, Beton, Zementfasern, Putz, Kunststoffen ...

#### **EIGENSCHAFTEN**

Konsistenz	wässrige Phase
Aussehen	hellgelb
Inhaltsstoffe	Benzalkoniumchlorid und Isothiazolinon
Anwendungstemperatur	+5°C bis +35°C
Flammpunkt	> 100°C
Dichte	1,02 + 0,02
Gebindegrößen	2,5 Liter, andere Gebindegrößen auf Anfrage

#### **ERGIEBIGKEIT NACH VERDÜNNUNG**

Bekämpfend: 5 m<sup>2</sup> /Liter, d.h. 2,5 Liter FAS 007-Konzentrat reicht für 125 m<sup>2</sup>

Vorbeugend: 5 m<sup>2</sup> /Liter, d.h. 2,5 Liter FAS 007-Konzentrat reicht für 250 m<sup>2</sup>

Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, seiner Imprägnierung und der Auftragstechnik ab.

#### **WERKZEUG**

Bürste, Rolle, Zerstäuber, Edelstahlpistole

#### **VERDÜNNUNG**

Bekämpfend: 1 Teil FAS 007-Konzentrat + 9 Teile Wasser je nach Verschmutzung des Untergrunds

Vorbeugend: 1 Teil FAS 007-Konzentrat + 19 Teile Wasser

#### **ANWENDUNGSZEIT**

- Optimale Anwendung von April bis Dezember
- 12 Stunden vor der Anwendung und mindestens 48 Stunden nach der Behandlung darf es nicht regnen.

#### **EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG**

- Bedingungen und Vorschriften des Herstellers beachten.
- Geeignete Schutzausrüstung tragen (Kleidung, Brille, Gummihandschuhe, Atemschutzmaske...).

- Nach der Verdünnung des Konzentrats mit Wasser (vgl. Abschnitt „Verdünnung“), vorsichtig vermischen ohne zu schütteln.
- Nicht auf Glas und Strohdächern anwenden.
- Untergrund nicht direkt nach Behandlung abspülen.
- Bei heißem Wetter zu behandelnde Flächen zur Kühlung anfeuchten und trocknen lassen.
- Biozide mit Vorsicht verwenden. Vor jeder Anwendung Etikett und Produktinformationen durchlesen.
- Nicht in der Nähe von Blumen und Pflanzen sprühen.

## **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS BEI BEKÄMPFUNG**

Lose sitzenden Schmutz vorher abbürsten oder abkratzen, sofern der Untergrund hinreichend zugänglich ist.

## **ANWENDUNG**

Bekämpfend: entsprechend verdünntes FAS 007 großzügig auftragen, bis das Moos und dicke Flechtenplatten durchtränkt sind.

- Entweder 48 Stunden warten und dann mit Hochdruckreiniger abspülen (max. 50 bar und in einem Mindestabstand von 50 cm vom Untergrund, um Beschädigung zu vermeiden)
- Oder nicht spülen und Rückstände nach und nach vom Regen abspülen lassen. Die Folgen der Behandlung werden 10-15 Tage sichtbar sein.

Vorbeugend: entsprechend verdünntes FAS 007 großzügig auf die ganze zu behandelnde Fläche auftragen.

## **REINIGUNG DER WERKZEUGE**

Mit Wasser direkt nach Verwendung

## **LAGERUNG**

2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde

Frostempfindlich

Produkt nicht zum Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen. Verpackung nicht wiederverwenden.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

Verursacht Verätzungen. Schädlich nach Hautkontakt und Verschlucken. Gefahr von schweren Augenverletzungen. Kann durch Hautkontakt zu Sensibilisierung führen. Schädlich für Wasserorganismen, kann negative Langzeitwirkungen auf die Wasserumwelt haben. Unter Verschluss halten und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augen- und Gesichtsschutz tragen. Bei einem Unfall oder Unwohlsein augenblicklich einen Arzt aufsuchen (wenn möglich, Packungsetikett vorzeigen). Bei Verschlucken augenblicklich einen Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
Vorbeugend: bis 250 m <sup>2</sup> /l	Pinsel		48 Stunden	
Bekämpfend: bis 125 m <sup>2</sup> /l	Fellrolle Sprühgerät	+35°C +5°C		WASSER

## **STAND: APRIL 2011**

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

### **innoskins GmbH**

Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.